HOLITA TECHNOLOGY BOARD

XCKU060 FMC Carrier Board

XCKU060 FMC接口载板

产品介绍

北京和力达科技有限公司针对信息采集与信号处理应用领域,推出了一款以XCKU060为核心逻辑处理单元的载板。载板支持2根DDR4内存条,支持2路标准FMC接口,支持4路10G光口以及4lane的PCIE接口,该板卡具有如下特性:

- 1 XCKU060逻辑处理单元;
- 2 支持2路DDR4内存条;
- 3 支持4路10G光口;
- 4 支持X4 PCIE接口;
- 5 支持2路标准FMC接口;
- 6 支持板载高性能时钟;
- 7 可定制化设计,用于满足不同的客户需求。



典型应用场所:


- 1 信号采集;
- 2 信号处理;
- 3 FPGA加速;
- 4 通信;
- 5 搭载指定功能子板,实现特定功 能。



参数说明(Specifications)

参数	内容	备注
型号	HLD-XCKU060-FMC-CA-V100	
逻辑处理	XCKU060-2FFVA1156	
FMC	2路标准FMC接口	
	每一路FMC支持: 10路GT、34对LA、9路HA	
DDR4	2条DDR4内存条	
光口	4路	
PCIE	1路X4	
板载时钟	125MHz 、156. 25M	
适配子板型号	HLD-FMC-16-500M-14bit-ADC-V100	16路ADC
适配子板型号	UCLOCK_INTERFACE_QSFP_V101	2路40G光口

模块功能框图(Module Block Diagram)



电路功能框图

